

四川进线柜35KV高压开关柜多少钱一台

发布日期：2025-09-22

KYN61-40.5开关柜的详细信息 -适用范围 **KYN61-40.5**交流金属铠装移开式开关设备（以下简称开关柜）系**40.5KV**三相交流**50HZ**成套配电装置，主要用于发电厂、变电所及工矿企业的配电室接受与分配电能，可实现对电路的控制、保护和监测之用；除普遍用于一般电力系统外，还可用于频繁操作的场所。本开关柜符合**GB3906-91**《**3-35KV**交流金属封闭开关设备》**IEC298**《交流金属封闭开关设备和控制设备》。特性和功能 关柜结构按组成可分为柜体、手车两大部分。柜体内配用新型全绝缘真空断路器或进口六氟化硫断路器。柜体采用组装结构提高了手车。
KYN61-40.5开关设备配置性能优良的**ZN85**真空断路器或施耐德公司**SFI**或**SF2**或**ABB**公司**HD4**或阿尔斯同公司**FP**系列六氟化硫断路器。柜体采用组装结构,提高了外观质量和制造精度；母线采用热缩绝缘材料及环氧涂覆的绝缘的手段，优化电极形状，柜体结构紧凑并具备完善的五防功能。勤广电气有限公司是一家专业提供**35KV**高压开关柜设备的公司，期待您的光临！四川进线柜**35KV**高压开关柜多少钱一台

KYN61-40.5系列高压开关柜，该系列产品适用于户内三相交流**50Hz**额定电压**40.5kV**目前技术参数处于国内水平。产品为铠装式金属封闭结构，整体由外壳和手车两大部分组成。外壳为组装式设计，选用敷铝锌钢板材料，采用双重折边工艺经数控设备加工而成，机械强度高、外形美观，具有很强的抗腐蚀与抗氧化能力。手车根据用途不同，可分为断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车等，极大地满足用户多种方案的使用需求。手车采用丝杆推进机构，借助丝杆的自锁性，可防止因电动力的作用引起手车窜动而引发事故。功能小室设有单独的泄压通道，当内部产生故障电弧时，泄压装置将自动打开，释放内部压力，确保设备和人身的安全。产品为复合绝缘设计，通过优化电极形状，使产品结构紧凑、绝缘可靠，满足全工况要求。套管与触头盒采用内均压外屏蔽结构，有效抑制了固体绝缘材料在交流电场作用下的热击穿和电化学击穿，从而达到提高绝缘寿命，防止绝缘老化的作用。四川进线柜**35KV**高压开关柜多少钱一台勤广电气有限公司为您提供
35KV高压开关柜设备，期待您的光临！

高压开关柜由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个单独的隔室：母线室、手车室、电缆室和继电器仪表室。
高压柜手车按用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车几种，同品牌、同参数规格的手车可互换。手车在柜内有试验位置和工作位置，每一位置都均有到位装置，并连接到电气和机械连锁装置，防止操作人员误操作以确保操作安全。
1、断路器手车在试验或工作位置时，断路器才能进行合分操作，且在断路器合闸后，手车无法移

动，防止了带负荷误拉、推断路器；

2、只当接地开关处于分闸位置时，断路器手车才能从试验位置移至工作位置，只当断路器手车处于试验位置时，接地开关才能进行合闸操作，实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器；

3、接地开关处在分闸位置时，下门及后门都无法打开，防止了误入带电间隔；

4、断路器在工作位置时，二次插头被锁定不能拔出。

高压柜安全连锁装置

为保证安全及联锁装置可靠不至损坏，必须按联锁程序进行操作。高压开关柜有安全可靠的连锁装置，其作用为：

1、防止误操作断路器。

2、防止带负荷拉合隔离开关，即防止带负荷推拉小车。

特别值得提出的是原KYN61-40.5的设计是触头盒与电流互感器相分离的形式，现有的设计中有一部分却采用触头盒式电流互感器，此问题在原KYN1-10老产品中已显现了弊大于利。所以KYN61-40.5的原设计并未采用触头盒式电流互感器。触头盒式电流互感器其自身重量每只就在35~45kg之间，靠母线后封板来承载此重量（3只约120公斤，6只近240公斤），一旦运输震动，此板就变形或移位，从而出现上述状况。

另外，触头盒式互感器与普通触头盒深度不一样，因此有的厂家通过改变断路器触臂或静触头的长短来保证其接触深度，这无疑加重了制造的繁琐程度。

KYN61-40.5-35kv高压开关柜 勤广电气有限公司致力于提供**35KV**高压开关柜设备，竭诚为您服务。

- 1、关闭所有柜门及后封板，并锁好（接地开关处于合位时方可关出线柜下门）。
 - 2、推上转运小车并使其定位，把断路器手车推入柜内并使其在试验位置定位（推断路器时需把断路器两推拉把手往中间压，同时用力将断路器推入柜内，断路器到达试验位置后，放开推拉把手，把手应自动复位），手动插上航空插，关上手车室门并锁好。
 - 3、观察上柜门各仪表、信号指示是否正常（正常时综合继保电源灯亮，手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮，如所有指示灯均不亮，则打开上柜门，确认各母线电源开关是否合上，如已合上各指示灯仍不亮，则需检修控制回路）。
 - 4、将断路器手摇柄插入摇柄插口并用力压下，顺时针转动摇柄，约20圈，在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄，此时手车处于工作位置，航空插被锁定，断路器手车主回路接通，查看相关信号（此时手车工作位置灯亮，同时手车试验位置灯灭）
 - 5、观察带电显示器，确定外线电源已送至本柜（带电显示器面板开关压下为ON位置，如带电显示灯亮表示外电源已送至本柜断路器下触头。如带电显示灯不亮，则需先送外电源至本柜）
- 勤广电气有限公司为您提供**35KV**高压开关柜设备，有需求可以来电咨询！四川进线柜**35KV**高压开关柜多少钱一台

35KV高压开关柜设备，就选勤广电气有限公司，用户的信赖之选。四川进线柜**35KV**高压开关

柜多少钱一台

KYN61-40.5铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下简称“开关设备”) 其主要特点是柜内配用ZN85-40.5型全绝缘真空断路器及弹簧操动机构,柜体采用钢板喷塑组装而成,提高了手车与柜体的配合精度,手车推进拉出十分轻便,互换性强。外形美观、方案齐全、使用安全可靠。本产品用于35kV三相交流50Hz电力系统中,作为发电厂、变电所及工矿企业的配电室接受与分配电能之用,具有控制、保护和监测等功能。

本产品符合GB3906-35kV交流金属封闭开关设备GB/T11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求DL/T404交流高压开关柜订货技术条件IEC60298额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》标准。

四川进线柜35KV高压开关柜多少钱一台

勤广电气有限公司位于乐清经济开发区纬十七路178号,是一家专业的勤广电气有限公司自创建以来,一直贯彻“科技、创新、奉献”的企业理念,全方面发展、在产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面,不遗余力,锐意进取。始终将企业自身的利益与社会的需要紧密结合起来,积极实践“为客户创造价值为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨,为社会提供专业的产品和至上的服务。在日趋激烈的市场竞争中,公司引进国内先进生产技术和设备,凭借着精湛的技术,合理的价位及完善的售前售后服务,得到了广大客户朋友的充分肯定与信赖。公司。勤广,勤广电气是勤广电气有限公司的主营品牌,是专业的勤广电气有限公司自创建以来,一直贯彻“科技、创新、奉献”的企业理念,全方面发展、在产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面,不遗余力,锐意进取。始终将企业自身的利益与社会的需要紧密结合起来,积极实践“为客户创造价值为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨,为社会提供专业的产品和至上的服务。在日趋激烈的市场竞争中,公司引进国内先进生产技术和设备,凭借着精湛的技术,合理的价位及完善的售前售后服务,得到了广大客户朋友的充分肯定与信赖。公司,拥有自己独立的技术体系。我公司拥有强大的技术实力,多年来一直专注于勤广电气有限公司自创建以来,一直贯彻“科技、创新、奉献”的企业理念,全方面发展、在产品品质提高、服务质量完善、人力资源投入方面,不遗余力,锐意进取。始终将企业自身的利益与社会的需要紧密结合起来,积极实践“为客户创造价值为员工创造机会,为社会创造效益”的企业宗旨,为社会提供专业的产品和至上的服务。在日趋激烈的市场竞争中,公司引进国内先进生产技术和设备,凭借着精湛的技术,合理的价位及完善的售前售后服务,得到了广大客户朋友的充分肯定与信赖。的发展和创新,打造高指标产品和服务。勤广电气有限公司主营业务涵盖电缆分支箱,环网柜,固体柜,箱变,坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针,赢得广大客户的支持和信赖。